

Návod k použití

Fristom LED Control BOX

LED Control Box - odstranění chybového hlášení na palubní desce

LED Control Box je určen pro použití s LED koncovými světly na přívěsech, instalace boxu je nejvhodnější na spodní část přívěsu, připevnění 2 šrouby (nejsou součástí balení).

Funkčnost LED Control Boxu spočívá v tom, že dává zpět automobilu informace (řídící jednotce tažného zařízení) hodnoty které má klasické žárovkové koncové světlo (5,10,21W) a tím nedochází k chybnému hlášení na palubní desce automobilu, že jsou prasklé žárovky apod.

Zařízení samo o sobě je odolné vůči všem povětrnostním vlivům a může pracovat při teplotách od -40 do + 55 ° C. Kryt modulu LED Control Boxu je hermeticky uzavřený, to znamená, že zařízení může být ponořeno do vody, ale pozor, elektrické přípojky (konektory, zástrčky, zásuvky), nejsou považovány za prvky vodotěsné, a proto by neměly být vystaveny přímému styku s vodou.

Délka kabelu mezi boxem a zásuvkou: 0,5m

Délka kabelu mezi vidlicí a zásuvkou: 2,5m

Rozměry boxu: 145x110x40mm

Varianta:

zástrčka 13 PIN, LED Control Box + zásuvka 13 PIN